

HOT 1000

Das Einfamilienhaus, in dem sich diese Treppe befindet, wurde nach dem Kauf durch den Kunden umgebaut und der Spitzboden als zusätzlicher Wohnraum erschlossen. Das Haus steht in Berlin-Zehlendorf und der Architekt war Helmut Kinzinger. Die Treppe wurde in Ihrem Design und in Ihrer Ausführung der vorhandenen Treppe vom Erd- zum Dachgeschoß gleichgestellt. Ein stehender Krümlingspfosten in der Wendelung führt das Geländer ohne Unterbrechung vom An- zum Austritt. Die Wangen und Geländer sind offenporig weiß und die Stufen sind transparent lackiert.

Treppenbeschreibung

Holzwingentreppe aus Esche und Kiefer 1/2 gewendelt

Treppe einläufig 1/2 gewendelt, Stufen und Setzstufen aus astarmer Kiefer mit durchgehender Lamelle, Wangen und Geländer aus Esche, Wangen und Stufen 40 mm dick mit gerundeten Kanten in die Wangen eingestemmt, Geländer teilweise beidseitig aus quadratischen Pfosten 80 / 80 mm, Handlauf als Karniesprofil 80 / 40 mm oben abgerundet, als Rechteckstäbe in zwei Formaten, die immer in Wechsel gestellt wurden. Am Antritt erhielt die Treppe eine Blockstufe, um den Zugang zum Treppenhaus zu erleichtern, der Antrittspfosten ist rund und mit einer liegenden Handlaufschnecke versehen, was gleichzeitig den Anfang des Handlaufes bildet, Wangen und Geländerteile weiß lackiert, Handlauf sandfarben abgesetzt, Stufen und Setzstufen sind transparent lackiert, inkl. Montage

Als Highlight weißt die Treppe einen stehenden Krümlingspfosten in der Wendelung auf, der den liegend gefertigten Handlauf aufnimmt. Die Treppe ist an der ersten Wandwange mit der Wand verschraubt und im Bereich der zweiten Außenecke von oben abgehängt, um den Durchgang und die Kopfhöhe zur unteren Treppe nicht einzuschränken.