

HOT 1200

In dem Einfamilienhaus in Berlin-Gatow sollte bei einer Renovierung das Dachgeschoß als Wohnraum zugänglich und nutzbar gemacht werden. Bis dato war nur eine Einschubtreppe vorhanden. In Zusammenarbeit mit der Firma Lukas & Berger Bau GmbH wurde eine neue Deckenöffnung erstellt, die Treppe gefertigt und montiert und alle Abschlussarbeiten inkl. Maler ausgeführt. Die Treppe führt vom Obergeschoss in den Spitzboden, wo das Schlafzimmer des Besitzers eingerichtet wurde.

Treppenbeschreibung

Holzwangentreppe aus gedämpfter Buche ¼ gewandelt

Treppe einläufig ¼ gewandelt, Treppe ist halbgestemmt, d.h. ohne Setzstufen, Wangen und Stufen 40 mm dick mit allseitig abgerundeten Kanten. Pfosten sind quadratisch 80/80 mm, Handlauf 80/40 mm mit abgerundeter Oberseite. Geländerstäbe aus Edelstahl-Rundrohr D= 20 mm in Handlauf und Wange eingebohrt. Auf allen Pfosten wurde als Gestaltungselement eine Edelstahlkugel D= 60 mm aufgesetzt.

Da sich im Spitzboden keine Wand seitlich des Treppenauges befindet, wurde entsprechend ein Brüstungsgeländer mit Bodenleiste und Handlauf montiert.