

HOT 1700

Die Treppenanlage wurde in einem Einfamilienhaus in Teltow montiert und führt vom Erdgeschoß ins Obergeschoß. Da dieses Haus über keinen Keller verfügt ist diese Treppe nur für eine Etage ausgelegt. Der Kunde hat sich für eine Kombination aus eingestemmter und ausgesattelter Ausführung entschieden, was der offenen Treppenhausgestaltung positiv entgegen kommt. Auch die Zweifarbigkeit in Weiß mit dunkel gebeizten Stufen und Handlauf passt hervorragend in das restliche Interieur des Hauses.

Treppenbeschreibung

Holzwingentreppe aus Buche 1x ¼ gewandelt, gebeizt

Treppen einläufig 1 x ¼ gewandelt, alle Holzteile in gedämpfter Buche mit durchgehender Lamelle, Wangen und Stufen 40 mm dick mit gerundeten Kanten, Wandwange in eingestemmter Bauweise, Lichtwange aufgesattelt, Geländer aus quadratischen Pfosten 80 / 80 mm mit Kannelierung, Handlauf 80 / 40 mm mit Karniesprofil, Geländerstäbe aus quadratisch oben und unten angedrechselt und mit Kannelierung, Stufen und Handlauf entsprechend dem Parkettboden in Farbton Räumereiche gebeizt, alle anderen Treppenteile deckend weiß lackiert, inkl. Montage

Die Deckenkanten wurden mit weiß lackierten Blenden verkleidet. Die Treppe erhielt am Antritt zwei Blockstufen um den Bereich an der Hauseingangstür optisch zu verbreitern. An den Austritt schließt sich ein Brüstungsgeländer an, was bis zum Fensterelement im OG zurück läuft.