

ZHT 1700

Das Bauobjekt befindet sich in Berlin-Friedenau und ist ein ehemaliges Ladenlokal, was in Wohnraum umgewandelt wurde. Der ehemalige Ladeneingang wurde geschlossen und auf das Niveau des Erdgeschosses angehoben. Da der Garten vor dem Haus dem Mieter zur Nutzung zugesprochen wurde, war eine Treppenlösung vom Wohnzimmer in den Garten zu finden. Die Entscheidung fiel auf eine feuerverzinkte Zweiholmtreppe mit Riffeldielenbelag und verzinktem Geländer.

Treppenbeschreibung:

Zweiholmtreppe aus Stahl S-235 mit schrägen Antritt

Die Holme sind aus Rechteckrohr 60/40 mm mit Querstreben aus Rechteckrohr 50/30 mm. Befestigungsplatten aus Flachstahl. Der Antritt wurde auf Betonfundamenten unter dem Gartenpflaster befestigt. Der Riffeldielenbelag aus Lärche wurde von oben mit den Holmen verbunden. Der Podestbelag wurde konisch zugeschnitten. Alle Stahlteile sind feuerverzinkt.

Steigegeländer aus Stahl S-235

Ober- und Untergurt aus kantengehämmerten Flachstahl 40/8 mm. Füllstäbe aus Quadratprofil 12/12 mm mittig 3x gedreht und zwischen Ober- und Untergurt geschweißt. Mittels Befestigungsglaschen wurde das Geländer mit den Treppenholmen verbunden.