

WAT 2400

Die Maisonettewohnung befindet sich in Berlin-Treptow und die Treppe verbindet das Erdgeschoß mit dem Obergeschoß. Die Treppe wurde im Rohbau montiert und unterhalb des Estrichs auf der Betondecke verankert. Den oberen Abschluss bildet entlang der Deckenkante eine Stahlblende. Auf die Austrittsstufe wurde seitens des Kunden verzichtet, damit das Parkett direkt an der Deckenkante endet. Das Geländer ist mit waagerechten / mitlaufenden Stäben eine moderne Interpretation. Der Krümmling in der Wendelung ist aus Edelstahlrundrohr in dem die Holzhandläufe eingezapft sind.

Treppenbeschreibung

Flachstahlwagentreppe aus Stahl S-235 1/2 gewandelt

Wangen aus Flachstahl ca. 280/10 mm, mit angeschweißten Stufenträgern aus Flachstahl 60/8 mm, notwendige Querstreben aus Flachstahl 40/10 mm, Stufen sind aus europäischer Eiche mit durchgehenden Lamellen geölt, Lackierung der Treppe in DB 703.

Steigegeländer aus Stahl S-235 gerade, lichtseitig

Pfosten aus Flachstahl 40/10 mm mit mitlaufenden Füllstäben aus Rundstab D= 12 mm, Handlaufhalter aus Flachstahl mit aufgesetztem Rundstab D= 12 mm alle Stahlteile rostschutzgrundiert, Handlauf aus Edelstahl-Rundrohr D= 42 mm in Kombination mit Holzhandlauf aus Eiche D= 42 mm, Edelstahl geschliffen Korn 240, Holz geölt, inkl. Montage

Die Deckenkanten wurde mit Deckenblenden aus Stahlblech s= 6mm verkleidet, an denen Brüstungsgeländer montiert wurde.