HOT 1900

Die Treppenanlage führt in einem Einfamilienhaus in Berlin-Lankwitz vom Keller zum Obergeschoß. Dem modernen Stil des Hauses angepasst ist die Treppe geradlinig und ohne Schnörkel ausgeführt. Tritt- und Setzstufen sind als Winkelelemente hergestellt und ohne Untertritt ausgeführt. Dieses ist ein sehr modernes und gerade beliebtes Gestaltungselement, erfordert aber für die Bequemlichkeit der Treppe eine entsprechende Auftrittsweite. Wandseitig ist die Treppe in eine Wange eingestemmt, lichtseitig ist die Treppe aufgesattelt. Die zweiseitige Farbgebung in Grau und Eiche natur, sowie der Mix aus geölten und lackierten Oberflächen unterstreichen den modernen Charakter des Hauses und der Treppen.

Treppenbeschreibung

Holz Wangentreppen aus Eiche 2 x $\frac{1}{4}$ gewandelt, Treppe einläufig, Wandwange eingestemmt, Lichtwange aufgesattelt, gerade aus Europäischer Eiche / Buche mit durchgehender Lamelle, Wangen und Stufen 40 mm dick, Setzstufen massiv 40 mm dick, Treppe ohne Untertritt, Geländer bestehend Pfosten 80 x 80 mm, Handlauf mit Karniesprofil 80 x 40 mm oben abgerundet und vertikale, quadratische Füllstäbe aus Holz 30 x 30 mm, alle farbig lackierten Holzteile aus Buche – lackiert in RAL 7035, Wandwangen, Stufen, Setzstufen & Deckenblenden aus Eiche geölt, Treppenbreite bis 100 cm, inkl. Montage

Die Stirnseiten der Decken sind zusätzlich noch mit Eichenblenden verkleidet. Brüstungsgeländer zwischen den Treppen und im Dachgeschoß sind obligatorisch.